



PM BITUMEN 61

1-Sigillante monocomponente a base bituminosa

Descrizione del prodotto

PM BITUMEN 61 è un sigillante monocomponente a base bituminosa che polimerizza formando un sigillo plastico per evaporazione del solvente.

Benefici

- Riempimento di fessure e giunti su tetti e grondaie
- Adatto per superfici bituminose
- Aderisce su supporti umidi

Applicazioni

PM BITUMEN 61 è stato sviluppato come adesivo per pannelli bituminosi di copertura e isolamento (non in polistirolo), sigillatura resistente alle intemperie di giunti, gronde, grondaie, lucernari, camini, ecc. PM BITUMEN 61 può essere utilizzato anche come sigillante per perdite di emergenza e riparazioni anche in caso di pioggia, per riempire crepe, giunti e bolle su tetti e grondaie in coperture, zincate e per far aderire tegole su tetti inclinati.

Istruzioni per l'uso

Specifiche Tecniche

Temperatura di applicazione		+5 °C to +40 °C
Base		Bitumen
Densità		1,30 g/ml
Resistenza al gelo durante il trasporto		Up to -15 °C
Resistenza alla temperatura		-20 °C to +70 °C

Questi sono i valori tipici

Limitazioni

- Non adatto per PE, PP, PC, PMMA e PTFE

Condizioni di applicazioni

Temperatura di applicazione da +5°C a +40°C (vale per ambiente e substrati). Tutti i supporti devono essere solidi, puliti, asciutti e privi di grasso e polvere. Pulire i substrati con Cleaner. I supporti devono essere esenti da polvere e parti friabili. Non è necessario che i supporti non porosi siano

assolutamente asciutti. Testare sempre l'adesione prima dell'applicazione.

Pulizia

Il materiale e gli strumenti non polimerizzati possono essere puliti utilizzando Cleaner. Il materiale indurito può essere rimosso solo meccanicamente. Le mani possono essere pulite con salviette.

Conservazione

Conservare tra +5°C e +25°C e all'ombra. Mensola la durata è fino a 9 mesi se conservato come raccomandato nell'originale confezione non aperta.

Precauzione per la sicurezza e la salute

La scheda dati di sicurezza del prodotto deve essere letta e compresa prima utilizzo. Questi sono disponibili su richiesta e tramite i nostri siti web

Termini e condizioni di garanzia

Pm Solution srl garantisce che il prodotto è conforme, entro il suo periodo di validità, a la sua specificazione

Note legali

Note legali
Tutte le informazioni contenute in questo documento e in tutte le nostre altre pubblicazioni (comprese quelle elettroniche) si basano sulla nostra attuale conoscenza ed esperienza e sono di proprietà (intellettuale) esclusiva di Pm Solution. Nessuna parte di questo documento può essere copiata, mostrata a terzi, riprodotta, comunicata al pubblico o utilizzata in qualsiasi altro modo senza il consenso scritto di Pm Solution. Le informazioni tecniche contenute in questo documento sono indicative e non esaustive. Pm Solution non è responsabile per eventuali danni, diretti o indiretti, dovuti a errori (editoriali), incompletezza e/o inesattezza del presente documento. Ciò include, ma non è limitato a, incompletezza e/o inesattezza dovuta a cambiamenti tecnologici o qualsiasi ricerca condotta tra la data di pubblicazione di questo documento e la data di acquisto del prodotto. Pm Solution si riserva il diritto di modificare il testo del presente documento. Pm Solution non può essere ritenuta responsabile per eventuali danni, diretti o indiretti, dovuti all'uso dei prodotti descritti in questo documento. L'utente deve leggere e comprendere le informazioni contenute in questo documento e in altri documenti relativi ai prodotti prima di utilizzare il prodotto. L'utente è responsabile dell'esecuzione di tutti i test necessari per assicurarsi che il prodotto sia adatto all'uso previsto. Non abbiamo alcuna influenza sul modo in cui viene applicato il prodotto e/o su eventuali circostanze relative ad eventi accaduti durante lo stoccaggio o il trasporto e pertanto non accettiamo alcuna responsabilità per danni di sorta.